

Dynamic-Standard

Liczydło
do wodomierzy przemysłowych
SENSUS



Cechy szczególne

Liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68 (obudowa liczydła ze szkła i miedzi)

Liczydło mechaniczne z 6 bębenkami i 3 wskazówkami

Możliwość podłączeni 3 nadajników impulsów bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych

Prosta identyfikacja wartościowości impulsowania poprzez odczyt opisu z tarczy liczydła

Możliwość odczytu

Wizualny - aktualny stan liczydła - 6 bębenków, 3 wskazówki

Zdalny - 3 wyjścia impulsowe (2 - typu Reed Kontakt, 1 - optoelektroniczne)

Alternatywne liczydła typu Dynamic

Encoder - patrz karta katalogowa Dynamic-Encoder

Hybrydowe - patrz karta katalogowa Dynamic-Hybrid

Liczydło Dynamic Standard jest standardowym dla wodomierzy

Sensus typu:

- RKD Qn 2,5 ... 10

- WP-Dynamic

- WS-Dynamic

- MeiTwin (z wodomierzem bocznym typu RPD)

- WPVD (z wodomierzem bocznym typu RKD)

Warianty podłączenia nadajników impulsów

Nadajnik impulsów	WS/ WP Dynamic woda zimna	WS/ WP Dynamic woda gorąca	Odczyt zdalny (M-BUS poprzez moduł impulsowy)	Rejestrator CDL	Przetwornik częstotliwości	System kontroli danych
RD 01	X		X	X		X
RD 02		X	X	X		X
OD 01	X				X	
OD 02		X			X	

W celu uzyskania informacji technicznych prosimy sprawdzić właściwe karty katalogowe.

Wartościowość impulsowania nadajnika kontaktronowego Reed

Wodomierz	Wersja	DN 40 ... 125 wartość impulsu	DN 150 ... 300 wartość impulsu	DN 400 wartość impulsu
Woda zimna	Standard	1 m ³ 0.1 m ³	10 m ³ 1 m ³	100 m ³ 10 m ³
	Wykonanie specjalne (Dostępne na zamówienie)	1 m ³ 0.01 m ³	10 m ³ 0.1 m ³	
Woda gorąca	Standard	0.25 m ³ 0.1 m ³	2.5 m ³ 1 m ³	
	Wykonanie specjalne (Dostępne na zamówienie)	0.25 m ³ 0.025 m ³	2.5 m ³ 0.25 m ³	

Wartościowość impulsowania nadajnika optoelektronicznego Opto

Wodomierz	DN 40 ... 125 wartość impulsu	DN 150 ... 400 wartość impulsu	DN 400 wartość impulsu
Woda zimna	1 litr	10 litrów	100 litrów
Woda gorąca	1 litr	10 litrów	



qualityaustria
Succeed with Quality

Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0



Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: info.pl@sensus.com
www.sensus.com

International Enquiries
Sensus GmbH Hannover, Meinekenstr. 10, 30880 Laatzen, Germany
T: +49 (0) 5102-74-0 F: +49 (0) 5102-74-3341 E-mail: info.int@sensus.com
www.sensus.com

002-2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.